



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ОБОРУДОВАНИЕ АТЗ: | |
|--|---|
| Объем цистерны, л.: | 8500 |
| Плотность, т / м ³ , не более: | 0,86 |
| Материал цистерны: | Сталь 09Г2С |
| Форма сечения: | Чемоданного типа |
| Количество отсеков, шт.: | 1 - 2 |
| Калибровка: | Свидетельство о поверке цистерны |
| Налив цистерны: | Верхний и нижний |
| Экологический короб / Слив воды из ограждения горловин от пролива нефтепродуктов: | Да |
| Крышки горловин: | Алюминиевые (Промприбор)* |
| Устройство дыхательное: | УД-2 80 с огнепреградителем на каждый отсек |
| Донный клапан: | Пневматический (Civacon)* |
| Напорно-всасывающие рукава: | ∅ 75 мм., L-3 м. (Tecsaflex)* |
| Пеналы для напорно-всасывающих рукавов: | Пластиковые (2 шт.) |
| Насос: | СВН- 80А (500 л/мин.), НВ-80 |
| Фильтр грубой очистки: | ФСП-80, ∅ 80 мм. |
| Фильтр тонкой очистки: | ФСП-50, ∅ 80 мм. |
| Блок подготовки воздуха для привода донных клапанов: | Camozzi* |
| Блок пневмоуправления донными клапанами: | Civacon* |
| Счетчик жидкости: | ППО-40-0,6 СУ (Промприбор)* |
| Раздаточный рукав: | АЗС-05, ∅ 25 мм. |
| Раздаточный кран | ∅ 25 мм., L-3 м. |
| Площадка обслуживания: | Из оцинкованного (или алюминиевого) просеченного профилированного настила |
| Лестница со складным поручнем безопасности | Расположена в задней части цистерны со ступенями, исключающими скольжение. |
| Комплектация: - Огнетушитель ОП-6 (2 шт.) - Пеналы для огнетушителя - Ящик для песка - Противооткатные упоры - Знак аварийной остановки | - Цепь заземления - Трос заземления - Проблесковый маячок - Световозвращающее оборудование - Знак опасности груза |
| БАЗОВОЕ ШАССИ | |
| Модель | КАМАЗ 43253-3010-69 (Е5), 4x2, 250 л.с., КП ZF 6, с УОС, без цифрового тахографа, кнопка УВЭОС ** |
| ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТЗ | |
| Полная масса ТС при плотности нефтепродуктов 0,86 т / м ³ , кг: | 15 395 |
| Распределение полной массы по осям, кг, не более: | |
| - на переднюю ось | 5 980 |
| - на заднюю ось | 9 415 |

*Возможно изменение производителя комплектующих, не ухудшающих основные показатели данного продукта.

** Возможна доукомплектация по требованию ДОПОГ.